




Vlastnosti dverí




Bezpečnostná trieda

Podľa spôsobu napadnutia a času potrebného na násilné prekonanie bezpečnostných dverí sa zaraďujú do bezpečnostných tried od 1 po 6. Dvere SHERLOCK® sú v triedach 2, 3, 4:



-  základný stupeň ochrany
-  vyšší stupeň ochrany (SHERLOCK odporúča ako min.)
-  vysoký stupeň ochrany

Stupeň utajenia

Podľa spôsobilosti chrániť utajované skutočnosti sa bezpečnostné dvere zaraďujú podľa NBÚ do stupňov utajenia:




-  dôverné = 2 body
-  tajné = 3 body
-  prísne tajné = 4 body

Záruka na uzamykací mechanizmus

-  záruka 120 mesiacov
-  záruka 72 mesiacov

Požiarna odolnosť


Vyjadruje minimálny čas, počas ktorého dvere odolávajú požiaru. Udáva sa v minútach.

-  EI₂ 30-C0 D3, EW 30-C0 D3 - 30 minút
-  EI₂ 45-C0 D3, EW 45-C0 D3 - 45 minút
-  EI₂ 60-C0 D1, EW 60-C0 D1 - 60 minút

EI₂ a EW - čas, počas ktorého sú dvere schopné odolávať pôsobeniu požiaru, zabraňovať prestupu horúcich plynov, vytvárať tepelnú bariéru a chrániť osoby v blízkosti. (EW proti tepelnému žiareniu).

Nepriezvučnosť

Vyjadruje úroveň hluku, ktorý nie je počuť cez dvere. Udáva sa v decibeloch.

-  37 dB
-  39 dB
-  42 dB
-  43 dB

Porovnanie bezpečnostných dverí Sherlock®

	Excelent	Praktik plus	Praktik	Špeciál	Exteriér	2-krídlové	Basic
Bezpečnostná trieda							
Nepriezvučnosť							—
Požiarna odolnosť							
Stupeň utajenia					—		—
Záruka na uzamykací mechanizmus							—
Spôsob uzamykania	klúčom Elektronik komfort	klúčom Elektronik komfort	klúčom Elektronik komfort	klúčom Elektronik komfort	klúčom Elektronik komfort	klúčom Elektronik komfort	klúčom
Počet istiacich bodov	21, 23	5, 7, 13	8	5, 7, 8	7, 11	26	8
Tesnenie na dverách							—
Dvere na splátky							
Možné skrátenie o 3 cm				*	—		
Možné atypické rozmery							
Celoocelové, vystužené, dvojplášťové							
Nastaviteľnosť závesov zárubne							
Možnosť kombinovaného prevedenia							
Možnosť nadsvetlíka alebo prísvetlíka							
Kotvenie a betónovanie zárubne							

* K260 nie je možné skracovať, K245 je možné skracovať